Guide de sélection - Relais temporisés

Relais temporisés de Crouzet

Fort d'une solide expérience dans le domaine des relais temporisés, Crouzet ne cesse de proposer des produits et technologies de pointe depuis plus de 50 ans. Nos relais temporisés se sont enrichis de nouvelles caractéristiques et fonctionnalités.

MONTAGE SUR RAIL DIN

Type	Fonction	Plage de temps	Sortie	Alimentation
 NOUVEAU **Syr-Line** Digital universel	Super-Multifonction Z*	0,001 s ➞ 100 jours	1 x 8 A (Inverseur)	12-240 VAC/DC
 **Syr-Line** Puissance élevée	Multifonction M*+ Tt	0,5 s ➞ 10 jours	1 x 16 A (Inverseur)	12-240 VAC/DC
	A : Temporisation ON			
	L/Li : Clignotant			
 **Syr-Line** Double sortie	Multifonction M* + Instantané	0,5 s ➞ 10 jours	2 x 8 A (Inverseur)	12-240 VAC/DC
	A : Temporisation ON			
	L/Li : Relais clignotant à cycle asymétrique			
 **Chronos 2** Classic	Multifonction U*	0,1 s ➞ 100 h	1 x 8 A (Inverseur)	12-240 VAC/DC
	Multifonction U*			24 VDC / 24-240 VAC
	Multifonction U*			
	Multifonction X*			24 VDC / 24-240 VAC
	A-At : Temporisation ON/ Addition de temps	0,1 s ➞ 100 h	1 x 8 A (Inverseur)	24 VDC / 24-240 VAC
	B : Relais d'intervalle avec signal de commande			
	C : Relais temporisé à la coupure avec signal de commandev			
	H/Ht : Intervalle + Mémoire			
	L/Li : Relais clignotant à cycle asymétrique			24-240 VAC/DC
	Multifonction U*	0,1 s ➞ 100 h	1 x 0.7 A (Statique)	24-240 VAC
	H/Ht : Intervalle + Mémoire			
	L/Li : Relais clignotant à cycle asymétrique			
	A : Temporisation ON			24-240 VAC/DC
	Q : Étoile-triangle	0,1 s ➞ 100 h	2 x 8 A (Inverseur)	24 VDC / 24-240 VAC
	Q : Étoile-triangle			230-240 / 380-440 VAC
	K : Véritable retard au déclenchement	0,6 s ➞ 160 s		20-30 VDC/20-264 VAC

Super Multifonction Z* : (A - Ab - Ac - Ad - Ah - At - B - Bw - C - D - Di - H - Ht - L - Li - O - N - P - Pt - T - TL - Tt - W) + options

Multifonction M* : (A - Ac - At - B - C - D - Di -H - Ht -N - TL)

Multifonction U* : (A - Ac - At - B - Bw - C - D - Di - H - Ht)

Multifonction X* : (Ad - Ah - N - O - P - Pt - Tl - Tt)

Caractéristiques des relais temporisés

- Toutes les fonctions les plus populaires : temporisation à l'enclenchement, retard au déclenchement, Clignotant, entre autres
- De nombreuses options : Analogique, numérique, rail DIN, montage sur panneau, plug-in
- DesignLab pour des adaptations personnalisées, plus de 100 ans d'expertise en ingénierie à votre service.

ACractéristiques spéciales	Largeur	Type de montage	Désignation	Référence
Connexions universelles, Limites de temps, Protection par mot de passe, facile à utiliser	17,5 mm	Rail DIN	DZ1R	DZ1R08MV1
ACpot de protection	17,5 mm	Rail DIN	BM1R	BM1R16MV1
			BA1R	BA1R16MV1
			BL1R	BL1R16MV1
ACpot de protection	17,5 mm	Rail DIN	BM2R	BM2R08MV1
			BA2R	BA2R08MV1
			BL2R	BL2R08MV1
Bornes à ressort	17,5 mm	Rail DIN	MURc3	88 827 503
-			MUR3	88 827 103
			MUR1	88 827 105
			MXR1	88 827 185
-	17,5 mm	Rail DIN	MAR1	88 827 115
			MBR1	88 827 125
			MCR1	88 827 135
			MHR1	88 827 145
			MLR1	88 827 155
Sorties statiques	17,5 mm	Rail DIN	MUS2	88 827 004
			MHS2	88 827 044
			MLS2	88 827 054
			MAS5	88 827 014
-	22.5 mm	Rail DIN	RQR1	88 866 175
			RQR6	88 866 176
			TK2R1	88 865 265