Guide de sélection - Compteurs

Compteurs de Crouzet

Comptez le nombre de pièces, d'événements ou d'actions ou le temps de fonctionnement de l'équipement, pour informer ou déclencher une action ou une intervention. Très utile pour planifier la maintenance préventive sur les machines ou les lignes de production.

Caractéristiques du compteur

- Grande visualisation, par l'écran LCD, l'écran LED ou les cadrans mécaniques
- Compteurs d'heures, Compteurs d'impulsions, présélection, chronomètre, tachymètre
- De nombreuses options : Électronique et électromécanique, montage à clip ou à vis, différentes tailles et alimentations

COMPTEURS ÉLECTRONIQUES

Type	Affichage	Entrées	Sortie	Alimentation	Encombrement	Chiffres	Fixations	Désignation	Référence
 Compteur horaire	LCD	PNP	-	Batterie	48 x 24 mm	8 chiffres	Clipser	CTR24	87 622 161
	LCD	NPN		Batterie					87 622 162
	LCD	Tension							87 622 170
	Backlight LCD								87 622 190
 Compteur d'impulsion	LCD	PNP	-	Batterie	48 x 24 mm	8 chiffres	Clipser	CTR24	87 622 061
	LCD	NPN		Batterie					87 622 062
	LCD	Tension							87 622 070
	Backlight LCD	PNP		Batterie					87 622 081
	Backlight LCD	Tension		Batterie					87 622 090
 **Multifonction 1*** (Compteur d'heures, Compteur d'impulsion)	LED	NPN ou PNP	-	10-30 VDC	48 x 24 mm	6 chiffres	Clipser	CTR24L	87 623 570
 Chronomètre à présélection	Backlight LCD	Tension PNP/NPN	**1** · 1 x 3 A (Inverseur)	10-30 VDC	48 x 48 mm	6 chiffres	Clipser	CTR48E	87 629 111
	Backlight LCD			230 VAC					87 629 114
 **Multifonction 2*** (Totalisateur, chronomètre, tachymètre à 1 présélection)	Backlight LCD	Tension PNP/NPN	**2** · 1 x 5 A (Inverseur) + · 1 x 30 mA (SSR)	10-30 VDC	48 x 48 mm	6 chiffres	Clipser	CTR48	87 621 111
	Backlight LCD			24 VAC					87 621 112
	Backlight LCD			90-260 VAC					87 621 115
	LED	Tension PNP/NPN	**2** · 1 x 5 A (Inverseur) + · 1 x 30 mA (SSR)	10-30 VDC					87 621 211
	LED			24 VAC					87 621 212
	LED			90-260 VAC					87 621 215
 **Multifonction 3*** (Totalisateur, chronomètre, tachymètre à 2 présélections)	Backlight LCD	Tension PNP/NPN	**4** · 1 x 5 A (Inverseur) + · 1 x 5 A (N/O) + · 2 x 30 mA (SSR)	10-30 VDC	48 x 48 mm	6 chiffres	Clipser	CTR48	87 621 121
	Backlight LCD			24 VAC					87 621 122
	Backlight LCD			90-260 VAC					87 621 125
	LED	Tension PNP/NPN	**4** · 1 x 5 A (Inverseur) + · 1 x 5 A (N/O) + · 2 x 30 mA (SSR)	10-30 VDC					87 621 221
	LED			90-260 VAC					87 621 225