Compteurs électromécaniques à double fonctions

➜ Compteurs à double fonction (horaires et impulsions) 48 x 48 - CMM48

- **Double compteur (horaire et impulsions)**
- **V∿ : capacité 100 000 h (99 999,99 h)**
- **V⎓ : capacité 1 000 000 h (999 999,99 h)**
- **Indicateur de marche**
- **Montage en façade**
- **IP52**
- **Haute résistance aux chocs et impacts**
- **Bonne visibilité grâce à la grande taille des chiffres**



Références

Type	Fréquence (Hz)	Tensions	Référence
CMM48	50	20 → 30 V∿	**99779710**
	50	100 → 130 V∿	**99779712**
	50	187 → 264 V∿	**99779714**
	60	20 → 30 V∿	**99779718**
	60	100 → 130 V∿	**99779715**
	60	187 → 264 V∿	**99779716**
	V⎓	10 → 30 V⎓	**99779810**

Accessoires


Désignation	Référence
Adaptateur pour découpe 72 x 72 mm	**26546842**
Adaptateur pour découpe 55 x 55 mm	**26546846**

Caractéristiques générales


Capacité de comptage	V∿ : 99 999,99 h V⎓ : 999 999,99 h
Remise à zéro	Sans
Précision de lecture	1/100 h
Hauteur chiffres (mm)	4
Couleur des unités	Blanc fond noir
Couleur des décimales	Rouge fond noir
Précision	V∿ : fréquence + 30 ms V⎓ : < 0.003 % (24 h)
Mode entrée comptage	Addition
Indicateur de marche	V∿ : rotation traits rouge V⎓ : 1/100 h 1 digit en 36 s
Degré de protection façade	IP52
Position de montage	Indifférente
Températures limite d'emploi (°C)	-15 → +50
Températures limite de stockage (°C)	-40 → +80
Certifications	CE - UL (en cours)
Branchement version façade	Bornes à vis - cosses 6,35 mm
Capacité de serrage	2,5 mm²
Consommation	V⎓ : 10 → 30 approx. 1 W V∿ 50 Hz : 20 → 30 approx. 0,53 VA 100 → 130 approx. 1,43 VA / 187 → 264 approx. 3 VA
Tenue aux vibrations	50 m/s² (10-500 Hz) IEC 068-2-6
Tension d'essais pour modèles ∿	2 000 V∿ 50 Hz
Masse (g)	65

Encombrements (mm)


Montage façade



Découpe panneau



26546842 -
Adaptateur pour découpe 72 x 72 mm



26546846 -
Adaptateur pour découpe 55 x 55 mm

