Compteurs électromécaniques horaires

➜ Compteurs horaires 24 x 48 - CHM24

- V~ : capacité 100 000 h (99 999,99 h)
- V⎓ : capacité 1 000 000 h (999 999,99 h)
- Indicateur de marche
- Montage en façade
- IP65 (avec accessoire 26546847)
- Haute résistance aux chocs et impacts
- Petites dimensions
- Bonne visibilité grâce à la grande taille des chiffres



Références

Type	Fréquence (Hz)	Tensions	Référence
CHM24	50	20 → 30 V~	99782710
	50	100 → 130 V~	99782712
	50	187 → 264 V~	99782714
	60	100 → 130 V~	99782715
	60	187 → 264 V~	99782716
	60	20 → 30 V~	99782718
	⎓	10 → 30 V⎓	99782810

Accessoires


Désignation	Référence
Set de joints	26546847
Adaptateur pour découpe 50 x 25 mm - Fixation par vis	26546843
Adaptateur pour découpe 50 x 25 mm - Fixation par clips	26546844

Caractéristiques générales


Caractéristiques générales	
Capacité de comptage	V~ : 99 999,99 V⎓ : 999 999,99
Remise à zéro	Sans
Précision de lecture	1/100 h
Hauteur chiffres (mm)	4
Couleur des unités	Blanc fond noir
Couleur des décimales	Rouge fond noir
Précision	V~ : fréquence + 30 ms V⎓ : < 0,003 % (24 h)
Mode entrée comptage	Addition
Indicateur de marche	V~ : rotation traits rouge / DC : 1/100 h 1 digit en 36 s
Degré de protection	IP52 ou IP65 avec accessoire (26546847)
Position de montage	Indifférente
Températures limite d'emploi (°C)	-10 → +50
Températures limite de stockage (°C)	-40 → +80
Certifications	CE - UL (en cours)
Branchement version façade	Bornes à vis - Cosses 6.35 mm
Couple de serrage (Nm)	0,8
Capacité de serrage	2,5 mm²
Consommation	V⎓ : 10 → 30 approx. 500 mW / 100 → 130 approx. 750 mW / V~ 50 Hz : 20 → 30 approx. 0,3 VA / 100 → 130 approx. 0,6 VA / 187 → 264 approx. 1,2 VA
Tenue aux vibrations	50 m/s² (10-500 Hz) IEC 068-2-6
Tension d'essais pour modèles ~	2 000 V~ 50 Hz
Masse (g)	50

Encombrements (mm)


Découpe panneau



26546843 - Adaptateur pour découpe



26546844 - Adaptateur pour découpe



CHM24

